



Серверные корпуса 5U





Отличное решение для платформы 5U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата EATX, размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Два мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие огромного количества отсеков даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и многих других устройств.

Поддержка материнских плат:

EATX (12"x13" max, на процессорах Dual Xeon, Pentium 4, Dual Pentium III)

Отсеки:

- 1 x 3.5" Slim FDD отсеков
- 1 x 5.25" Slim CD-ROM отсеков
- 24 x отсеков <горячей> замены IDE/PATA, SATA, или SCSI/U320 HDD
- 2 x 2.5" HDD отсеков
- 2 x 3.5" HDD отсеков

Один вентилятор 120mm, один вентилятор 80mm на шарикоподшипниках

Поддержка семи плат расширения

Индикаторы: включения/выключения, активности HDD, вентиляторов, температуры и активности LAN

Поддержка блоков питания Redundant 2 x 500W, ATX w/EPS12V

Размеры: 19" x 8.7" x 25.6" (483 x 222 x 650 мм)

Цвет: черный



Отличное решение для платформы 5U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата EATX, размером до 13"x16". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Восемь мощных вентиляторов, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие огромного количества отсеков даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и множества других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

Поддержка материнских плат:

EATX (13"x16" max, на процессорах Pentium D, Dual Xeon, AMD 64 X2, Dual Opteron, Quad Opteron)

Отсеки:

- 1 x Slim CD-ROM отсеков
- 1 x Slim FDD отсеков
- 24 x 3.5" отсеков горячей замены
- 2 x 2.5" HDD отсеков
- 2 x 3.5" HDD отсеков (устанавливается дополнительно)

Шесть вентиляторов 60mm, два вентилятора 120mm на шарикоподшипниках

Поддержка семи плат расширения

Индикаторы: включения/выключения, активности HDD, вентиляторов, температуры

Цвет корпуса: черный

Поддержка блоков питания Redundant 1U 950W-1650W с максимальной шириной 300мм

Размеры: 19.0" x 8.7" x 25.6" (483 x 222 x 650mm)



Отличное решение для платформы 5U. Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Три мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков 5.25" и 3.5" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и множества других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

Отсеки:

- 8 x 5.25" Half-height отсеков
- 1 x 3.5" внешних отсеков
- 2 x 2.5" HDD отсеков

Три вентилятора 120mm на шарикоподшипниках
 Поддержка семи плат расширения
 Индикаторы: включения/выключения, активности HDD
 Цвет корпуса: бежевый
 Поддержка блоков питания PSU
 Размеры: 19.0" x 26.37" x 8.72" (482.6 x 670 x 221.3mm)